

Sondes à thermistance HI 765



Les sondes de température de la série **HI 765** sont munies de sondes à thermistance CTP. La série **HI 765** présente les caractéristiques suivantes:

Gamme	-50 à 150°C (-58 à 302°F)
Précision	±0.2°C (±0.4°F)
Capteur	CTP
Manchon de la sonde	ABS
Erreur de remplacement	±0.2°C (±0.4°F)
Sonde	acier inoxydable AISI 316
Temps de réponse (90% de la valeur finale)	8 secondes


Toutes les sondes sont pré-étalonnées avec une erreur maximale de ±0,2 °C (±0,4 °F).

La série **HI 765**, se distinguant par le capuchon blanc situé sur la poignée, offre une vaste gamme de sondes pour effectuer des mesures dans les liquides, l'air et le gaz et pour pénétrer les semi-solides.

Certains modèles sont disponibles avec câble de 1 ou 10 mètres et poignées de diverses couleurs pour les reconnaître facilement lors des prises de mesure de différents échantillons.

HI 765P


Sonde pour pénétration/usage général avec manchon coloré.



Câble 1 m (3.3')		Câble 10 m (33')		Couleur du manchon
HI 765PW		HI 765PW/10		Blanc
HI 765PBL		HI 765PBL/10		Bleu
HI 765PG		HI 765PG/10		Vert
HI 765PR		HI 765PR/10		Rouge

HI 765A


Sonde à thermistance pour air/gaz.



Câble 1 m (3.3')		Câble 10 m (33')		Couleur du manchon
HI 765A		HI 765A/10		Blanc

HI 765PWL


Sonde à thermistance avec embout pointu pour pénétration des échantillons semi-solides.



Câble 1 m (3.3')	Câble 10 m (33')	Couleur du manchon
HI 765PWL	—	Blanc

HI 765L

Sonde air/liquide.



Câble 1 m (3.3')	Câble 10 m (33')	Couleur du manchon
HI 765L	HI 765L/10	Blanc
HI 765BL	—	Noir

HI 765W

Sonde à fil flexible, conçue pour les endroits difficiles d'accès.
Sonde sans manchon.



Câble 1 m (3.3')	Câble 10 m (33')
HI 765W	HI 765W/10




Sondes à thermistance HI 765




HI 765DIP

Sonde à pesée sans manchon, conçue pour les mesures en réservoir.



Câble 1 m (3.3')	Câble 3 m (9.9')	Câble 5 m (16.4')	Câble 10 m (33')
HI 765DIP	HI 765DIP/3	HI 765DIP/5	HI 765DIP/10



HI 765BP

Sonde à thermistance sans manchon pour mesures de marchandises entreposées.



Câble 1 m (3.3')
HI 765BP



Clés de test d'étalonnage disponibles pour les thermomètres utilisant les sondes de la série HI 765.