

**Agitateurs magnétiques compacts****Speedsafe**

Les agitateurs couramment employés sont composés de pièces en aluminium et en acier. Ces appareils sont souvent trop encombrants et lourds pour l'espace étroit des laboratoires. Les appareils de la série HI 180 de HANNA instruments® sont compacts, légers, peu onéreux, de forme ronde et exempts d'arrêtes vives. Ils libéreront de la place sur les comptoirs de laboratoire.

Ces agitateurs sont équipés d'une commande électronique qui permet à l'utilisateur de régler la vitesse avec une précision accrue. De plus, le mécanisme Speedsafe garantit que la vitesse maximale ne sera jamais dépassée. Dans un laboratoire, il arrive souvent qu'un échantillon soit retiré d'un agitateur avant que la vitesse n'en soit réduite, ce qui pourrait provoquer un emballement du moteur jusqu'à sa destruction.

Grâce à un choix de neuf couleurs distinctes (jaune clair, vert clair, bleu clair, jaune, vert, bleu marin, rouge, gris et ivoire), on peut disposer plusieurs agitateurs HI 180 en même temps sur un comptoir de laboratoire et se servir des différentes couleurs pour identifier les échantillons.

**Description du produit**

HI 180 A-1	Mini-agitateur jaune clair, 110/115 VCA
HI 180 A-2	Mini-agitateur jaune clair, 230/240 VCA
HI 180 B-1	Mini-agitateur turquoise clair, 110/115 VCA
HI 180 B-2	Mini-agitateur turquoise clair, 230/240 VCA
HI 180 C-1	Mini-agitateur bleu clair, 110/115 VCA
HI 180 C-2	Mini-agitateur bleu clair, 230/240 VCA
HI 180 D-1	Mini-agitateur jaune, 110/115 VCA
HI 180 D-2	Mini-agitateur jaune, 230/240 VCA
HI 180 E-1	Mini-agitateur vert, 110/115 VCA
HI 180 E-2	Mini-agitateur vert, 230/240 VCA
HI 180 F-1	Mini-agitateur bleu, 110/115 VCA
HI 180 F-2	Mini-agitateur bleu, 230/240 VCA
HI 180 G-1	Mini-agitateur rouge, 110/115 VCA
HI 180 G-2	Mini-agitateur rouge, 230/240 VCA
HI 180 H-1	Mini-agitateur gris, 110/115 VCA
HI 180 H-2	Mini-agitateur gris, 230/240 VCA
HI 180 I-1	Mini-agitateur ivoire, 110/115 VCA
HI 180 I-2	Mini-agitateur ivoire, 230/240 VCA

Tous les modèles sont fournis avec un barreau magnétique et un mode d'emploi.

**Caractéristiques techniques**

		HI 180
Capacité d'agitation maximale		1 litre
Gamme de vitesse	Min.	100 rpm
	Max.	1000 rpm
Alimentation		110/115 VCA ou 230/240 VCA, 50/60 Hz
Catégorie d'installation		II
Matériau du plateau		plastique ABS
Environnement		0 à 50°C (32 à 122°F) ; HR max 95%
Dimensions		137 mm (dia) x 51 mm (h)
Poids		640 g (1.4 lb)

**Accessoires**

HI 731319	Barreaux magnétiques (x 10)
-----------	-----------------------------